

# Инструкция по сборке кресел для руководителей.



## Комплектация изделия:

1. Спинка и сиденье с подлокотниками – 1 шт.
2. Газ-лифт – 1 шт.
3. Телескоп – 1 шт.
4. Крестовина – 1 шт.
5. Ролики – 5 шт.

## Рекомендуемая последовательность сборки:

1. Установить ролики в крестовину (входят плотно).
2. Установить газ-лифт в крестовину и надеть чехол.
3. Установить верхнюю часть кресла на газ-лифт (соединить механизм качания с газ-лифтом).



## Комплектация изделия:

1. Спинка и сиденьем – 1 шт.
2. Полозья металлические (черные или хром).

## Фурнитура:

3. Саморез М6х70 – 4 шт.

## Рекомендуемая последовательность сборки:

1. Установить верхнюю часть кресла на полозья.
2. Прикрепить полозья к верхней части кресла с помощью саморезов.



## Комплектация изделия:

1. Спинка и сиденье – 1 шт.
2. Правая опора полозьев – 1 шт.
3. Левая опора полозьев – 1 шт.
4. Царга верхняя – 1 шт.
5. Царга нижняя – 1 шт.

## Фурнитура:

1. Винт М6х85 – 4 шт.
2. Винт М6х75 – 2 шт.
3. Саморез М5 х70 – 2 шт.
4. Гайка штифт М6х15 – 4 шт.
5. Шкант – 8 шт.

## Рекомендуемая последовательность сборки:

1. Установить гайку штифт и шканты в отверстия.
2. Собрать каркас полозьев и наживить винты крепления (во избежании срыва резьбы на внутренних втулках наживлять аккуратно!).
3. Установить верхнюю часть кресла на каркас полозьев и закрутить верхние винты.
4. Стянуть винтами каркас полозьев.
5. Прикрутить верхнюю царгу с помощью саморезов.